



Sítě

Systém Fortinet® je úplný systém, skládající se z oplocení s plastickým potahem v rolích a sloupků Bekaclip®, ideálních pro průmyslové budovy, letiště a vojenské objekty.

Fortinet®

VÝHODY

Pevnost

Pevný plot, zkonstruovaný ze svařované drátěné sítě, vyrobené z vysoce tvrdého drátu.

Dlouhá životnost

Drát je galvanizovaný, odporově svářený na každém překřížení a potažen plastem s maximální adhezí. Sloupky Bekaclip® jsou galvanizovány zevnitř i zvenku, pasivovány a potaženy plastem, zkompletovány plastovou hlavicí.

Rychlá a bezvadná instalace

Sloupky Bekaclip® s upevňovacím lemem zaručují rychlou profesionální instalaci s optimálním napnutím plotu. Je zapotřebí minimum příslušenství.

Úplný systém

Systém Fortinet® je úplný systém s různými výškami plotů, sloupků Bekaclip® a širokou paletou inovativních křídlových a posuvných bran.


Aplikace

Fortinet® Medium:

- parky
- školy
- veřejné budovy

Fortinet® Super:

- průmyslové objekty
- letiště
- vojenské areály



Pletivo

Svařované pletivo (50,8x50,8 mm), z galvanizovaného drátu, elektricky svařovaného na každém křížení a potažené plastem. Horizontální dráty mají záhyb na každém oku. Drátěné pletivo vysoké 150 cm a víc má ostny o velikosti 25,4 mm na jedné straně pro umístění nahoře nebo dole. Délka rolí: 25 m



Technika povrchové úpravy

Role jsou vyrobeny z pokovených drátů. Speciální přípravný proces zaručuje nanesení perfektně přilnavé PVC vrstvy na povrch výrobku.

Branky

Systém Fortinet® je dotvářen řadou technicky vyspělých bran typu Fortinet® nebo Egidia®: jednokřídlé, dvoukřídlé a posuvné brány.

Barvy

Plot: ● zelená 6073

Sloupky: ● zelená RAL 6005

Sloupky

Systém Fortinet® se svařovanými válcovými **sloupky Bekaclip®** zaručuje optimální ohrazení. Napínací a mezilehlé sloupky jsou vybaveny upevňovací patkou a mají kruhový vnější profil. Jsou doplněny plastovou krytkou. Upevňovací spony jsou z nerezové oceli. Jsou galvanizovány zevnitř i zvenku s minimální tloušťkou vrstvy 275 g/m² (2 strany dohromady) podle evropské normy 10326. Jsou galvanizovány a potaženy plastem s polyesterem s minimální tloušťkou vrstvy 60 mikronů.

DRUHY FORTINET®

Druh	Rozměr oka [mm]	Drát Ø		Pevnost v tahu	
		Vodorovný [mm]	Svislý [mm]	Vodorovný [N/mm ²]	Svislý [N/mm ²]
Fortinet® Medium	50,8x50,8	2,95	2,95	400 – 550	650 – 850
Fortinet® Super	50,8x50,8	3,50	3,50	400 – 550	600 – 800

SORTIMENT FORTINET® MEDIUM

Celková výška* [mm]	Oplocení [mm]	Ostnatý drát [mm]	Napínací sloupek Bekaclip®			Sloupek kulatého profilu s upevňovacími pásky			Mezilehlý sloupek Bekaclip®		
			Délka [mm]	Ø [mm]	Tloušťka ocelové desky [mm]	Délka [mm]	Ø [mm]	Tloušťka ocelové desky [mm]	Délka [mm]	Ø [mm]	Tloušťka ocelové desky [mm]
1020	1020	—	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	—	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	—	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	—	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	—	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
S jednou řadou ostnatého drátu											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Se 3 řadami ostnatého drátu											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Se zahnutým ramenem											
2100	1800	3 řady	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 řady	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 řady	3600	60	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

SORTIMENT FORTINET® SUPER

1500	1500	—	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	—	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	—	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
S jednou řadou ostnatého drátu											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Se 3 řadami ostnatého drátu											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Se zahnutým ramenem											
2100	1800	3 řady	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 řady	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 řady	3600	60	2,00	3000	48	1,50	3600	60	2,00



BETAFENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ

Sítě