



Sítě

Systém Pantanet®

je úplný systém, skládající se ze svařovaného galvanizovaného a plastem pokrytého plotu v rolích a přizpůsobených sloupů. Ideální pro soukromé zahrady a parky.

Pantanet®

VÝHODY

Estetický a diskrétní

Toto diskrétní oplocení se dodává v zelené barvě. Celá škála výrobků rodiny Pantanet® je k dispozici rovněž v antracitové metalíze.

Dlouhá životnost

Drát je galvanizovaný, odporově svářený a potažen plastem s maximální adhezí.

Kovové sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku – pasivovány, poplastovány a opatřeny plastovými krytkami.

Sloupky s příponou -P jsou vyrobeny z PVC, které je vyztuženo ocelovými dráty popouštěnými v olejové lázni.

Rychlá a bezvadná instalace

Sloupky Bekaclip® s upevňovacími lemy zaručují rychlou profesionální instalaci s optimálním napnutím pletiva. Je třeba minimální vybavení. K dispozici jsou dva speciální druhy sloupků pro instalaci svépomocí.

Úplný systém

Systém Pantanet® je úplný systém se širokým rozsahem výšek rolí, sloupků Bekaclip® a širokým sortimentem křídlových a posuvných bran.

Aplikace

- soukromé zahrady
- parky
- školy



Pletivo

Galvanizované pletivo vyrobené z galvanizovaného drátu, odporově svářeného a potaženého plastem. Horizontální dráty mají záhyb na každém oku. Ve vzdálenosti 25,4 mm shora a zespodu je pletivo zesílené druhým okrajovým drátem (s výjimkou Pantanet® Light).



Technika povrchové úpravy

Role jsou vyrobeny z pokovených drátů. Speciální přípravný proces zaručuje nanesení perfektně přilnavé PVC vrstvy na povrch výrobku.

Branky

Systém Pantanet® je kompletní a bezpečný systém vybavený bránami vysoké technické úrovně Fortinet® nebo Egidia®: jednokřídlé, dvoukřídlé a posuvné brány.

Barvy

Plot: zelená ● RAL 6073, antracitová metalíza ● BF 7016 M

Sloupky: zelená ● RAL 6005, antracitová metalíza ● BF 7016 M

Sloupky

Sloupky Bekaclip® (pro barvy zelenou a antracitovou)

Výztuhové a mezilehlé sloupky jsou vybaveny upevňovacím lemem a mají kruhový vnější profil a dodávají se s plastovými krytkami. Upevňovací spony jsou z nerezavějící oceli.

Sloupky Bekaclip® v antracitové barvě pro montáž svépomocí se dodávají s antracitovými polyamidovými úchytkami.

Svařované trubkové sloupky

Jsou galvanizovány zevnitř i zvenku s minimální tloušťkou vrstvy 275 g/m² (2 strany dohromady) podle evropské normy 10326. Jsou galvanizovány a potaženy plastovou vrstvou z polyesteru.

Sloupky Bekaclip®-P (pouze pro zelenou barvu): sloupky kulatého profilu, z barveného PVC, zesílené v oleji temperovaným ocelovým drátem z vysokouhlíkaté oceli.

S upevňovacími pásky na pletivo a hlavicí s logem Betafence.

SÍŤ PANTANET®

Typ	Rozměr oka [mm]	Průměr drátu		Pevnost v tahu	
		Vodorovný [mm]	Svislý [mm]	Vodorovný [N/mm ²]	Svislý [N/mm ²]
Pantanet® Protect	50,8x50,8	2,50	2,20	400 – 550	750 – 950
Pantanet® Family	101,6x50,8	2,50	2,50	400 – 550	750 – 950
Pantanet® Garden	101,6x63,5	2,20	2,10	400 – 550	750 – 950
Pantanet® Light	101,6x76,2	2,20	2,10	400 – 550	750 – 950

SORTIMENT PANTANET®, TYPY PROTECT A FAMILY

Celková výška* [mm]	Oplocení [mm]	Ostnatý drát [mm]	Napínací sloupek Bekaclip®			Sloupek kulatého profilu s upevňovacím lemem			Mezilehlý sloupek Bekaclip®		
			Délka [mm]	Ø [mm]	Tloušťka ocelové desky [mm]	Délka [mm]	Ø [mm]	Tloušťka ocelové desky [mm]	Délka [mm]	Ø [mm]	Tloušťka ocelové desky [mm]
1020	1020	—	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	—	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	—	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	—	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

Délka role: 25m, pro některé typy 10 m

* Sloupky jakékoli výšky jsou k dispozici v kovové antracitové barvě, vhodné pro skupinu Pantanet®.

BETA FENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ

Sítě