



Sítě

Systém Plasitor® je systém oplocení, jež si i přes svou elasticitu udržuje svůj tvar. Skládá se z pleteného pletiva čtyřhranného tvaru sítě a metoda jeho instalace je jednoduchá a zároveň efektivní.

Resitor®

VÝHODY

Udrží si tvar a elasticitu

Plasitor® má pevné vnitřní dráty, čímž je zachován tvar oplocení. Tím je uživatelům umožněna jednoduchá instalace. Elasticita je zaručena propletenými dráty.

Dlouhá životnost

Technologie povrchové úpravy Betafence je nejmodernější technologií a zaručuje extra dlouhou životnost. Po pozinkování je drát vybaven speciální ochrannou vrstvou trvanlivého PVC.

Vegetace

Plasitor® může být instalován s horním profilem, což je ideální řešení pro pokrytí popínavými rostlinami.

Aplikace

- zahrady a dvory
- dětská hřiště
- sportoviště a tenisové kurty
- továrny a dílny



Pletivo

Vyrobeno z drátu z tvrdé oceli s jednoduchým zaplétáním. Pletivo má čtyřhranný tvar sítě. Kraje jsou na obou stranách zauzleny. Délka rolí: 15 nebo 25 m.

Sloupky

Kruhé sloupky s průměrem 38 mm jsou vybaveny krytkou s držákem drátu, sloupky s průměrem 48 mm jsou vybaveny krytkou bez držáku drátu. Dostupné jsou také kruhé sloupky s průměrem 60 a 76 mm, s výškou až 3750 mm vybavené platovou krytkou

Vrata

Systém Plasitor® je doplněn vraty vyspělé technologie typu Fortinet® nebo Egidia®: jednokřídlá a dvoukřídlá a posuvná vrata.



Technika povrchové úpravy

Ocelové dráty jsou pozinkovány a následně poplastovány. Sloupky jsou pozinkovány z vnitřní i vnější strany (min. tloušťka vrstvy 275 g/m², obě strany najednou), v souladu s evropskou normou 10326. Následně je provedena přílnavá povrchová úprava a nakonec jsou sloupky poplastovány (min. 60 mikronů).

Instalace

Resitor® a Resitor® Super

Pletivo je ke sloupkům ukotveno pomocí následujícího vybavení: držáky drátu, napínací a vázací dráty, napínací tyče, napínače a napínací objímky.

Resitor® Tennis

Součásti tenisového kurtu:

- pletivo Resitor® Tennis
- napínací sloupky, kotevní sloupky a mezisloupky
- Fortinet® jednoduchá křídlová brána
- horní drát
- příslušenství (držáky drátů, napínací a vázací dráty, napínací tyče, napínače a napínací objímky).

Barvy

Oplocení: zelená ● BF 6073, Typ 50/3,00: také černá ● RAL 3090

Sloupky: zelená ● RAL 6005, některé typy černé ● RAL 9005

PLETIVO RESITOR®				SLOUPKY RESITOR®		KOTEVNÍ SLOUPKY	
Výška pletiva [mm]	Průměr drátu [mm]	Velikost oka [mm]	Délka rolí [m]	Výška sloupku [mm]	Průměr sloupku [mm]	Výška sloupku [mm]	Průměr sloupku [mm]
Resitor®							
1000	2,8	50 nebo 60	15 nebo 25	1500	38	1500	38
1250	2,8	50 nebo 60	15 nebo 25	1750	38	1750	38
1500	2,8	50 nebo 60	15 nebo 25	2000	38 nebo 48	2000	38
1750	2,8	50 nebo 60	15 nebo 25	2400	48	2500	38
2000	2,8	50 nebo 60	25	2600	48	2500	38
2500	2,8	50 nebo 60	25	3100	48	3000	38
Resitor® Super							
1000	3,1	50	15 nebo 25	1500	38	1500	38
1250	3,1	50	15 nebo 25	1750	38	1750	38
1500	3,1	50	15 nebo 25	2000	38 nebo 48	2000	38
1750	3,1	50	15 nebo 25	2400	48	2500	38
2000	3,1	50	25	2600	48	2500	38
2500	3,1	50	25	3100	48	3000	38
Resitor® Tennis							
3000	2,7	45	18	3750	60 nebo 76	4000	48
3500	2,7	45	18	4750	60 nebo 76	4000	48
4000	2,7	45	18,5	4750	60 nebo 76	4750	48



BETAFENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ

Sítě