



Panely

**Systém Nylofor® 3D je
referenčním výrobkem na trhu.
Tento kompletní profesionální
systém oplocení poskytuje
optimální ochranu.**

Nylofor® 3D

VÝHODY

Vysoká pevnost

Tuhé svařované plotové panely s obdélníkovým okem a horizontálními prolisy zaručují vysoký stupeň pevnosti.

Extra dlouhá životnost

Technologie povrchové ochrany Betafence je na nejvyšší technologické úrovni a zaručuje extra dlouhou životnost. Speciální vrstva je aplikována po pozinkování pro zaručení úplné přilnavosti polyesterové povrchové ochrany za minimální tloušťky 100 mikronů.

Kompletní systém

Systém je složen z panelů různé výšky podporovanými třemi typy sloupků, z toho každý z nich se speciálním systémem upevnění. Všechny typy jsou k dispozici s přizpůsobeným příslušenstvím a širokým sortimentem křídlových a posuvných bran.

Rychlá instalace


Všechny komponenty byly vyvinuty tak, aby poskytovaly profesionální produkt vysoké kvality, který může být nainstalován rychle a efektivně.

Aplikace

- veřejné budovy
- továrny a dílny
- školy
- parky a dětská hřiště
- stadiony
- letiště
- vojenské prostory



Sloupky



Sloupky EL

Panely jsou nainstalovány na přední část sloupku pomocí přípojek a hákových šroubů. Svařované sloupky s pravoúhlým průřezem (60x40x1,5 mm) mají otvory na upevnění panelů a jsou vybaveny plastovým krytem.



Sloupky s objímkami

Ocelové sloupky s obdélníkovým průřezem o rozměrech 40x60x1,5 mm s otvory.

Obdélníkové objímky: panely jsou připevněny k protilehlým stranám sloupku pomocí ocelových šroubovacích objímek.



Nerezové objímky: panely se zavěsí na objímky a poté připevní k jedné straně sloupku.



Systém sloupků Bekafix®

Panely jsou bočně upevněny na sloupky pomocí speciálních příchytěk, vyrobených z polyamidu či kovu (bezpečnost). Svařované trubkové sloupky (70x44 mm) ve tvaru H jsou ukončeny plastovou krytkou.



Systém sloupků Quixolid®

Panely se připevňují ke stranám sloupku, zasunou se do žlábků a zajistí kovovými pásky. Nevyžaduje se žádné instalační příslušenství. Ocelové sloupky s profilem ve tvaru písmene H o rozměrech 75x50 mm jsou opatřeny plastovou krytkou.

Panely lze také instalovat na sloupky Bekafix® Super .

Technické podrobnosti o různých sloupkových systémech naleznete na stránkách v sekci sloupky v tomto katalogu.

Panely

Panely mají šířku 2500 mm a výšku od 630 do 2430 mm.

Panely mají vertikální ostny o velikosti 30 mm na jedné straně a jsou oboustranné (ostny v horní či dolní části).

Velikosti ok jsou 200x50 mm, a 100x50 mm v místě prolisů.

Silné dráty s průměrem 5 mm zaručují výjimečný stupeň pevnosti.

Vrata

Systém Nylofor® 3D je kompletní a optimální ochranou díky užití křídlových a posuvných vrat špičkové technologie Egidia®, Nylofor® a Robusta®.



Technika povrchové úpravy

Panely vyrobeny z pozinkovaných drátů. Přilnavá povrchová vrstva pro perfektní přilnutí povrchové plastové vrstvy z vypalovaného polyesteru (min. 100 mikronů). Sloupky jsou pozinkovány z vnitřní a vnější strany (min. tloušťka povrchové vrstvy 275 g/m², obě strany dohromady), v souladu s Euro normou 10326. Následně je aplikována přilnavá povrchová vrstva a nakonec jsou sloupky opatřeny plastovou vrstvou (min. 60 mikronů).

Barvy

Zelená ● RAL 6005 a žárově pozinkovány.

Další barvy k dispozici na objednávku.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D

Výška oplocení [mm]	Rozměry panelů šířka x výška [mm]	Počet upevnění na jeden panel	Výška sloupku [mm]	Počet upevnění na jeden sloupek					
				Sloupek EL		Sloupek s objímkami	Sloupek Bekafix®		Sloupek Quixolid®
				Hákové šrouby	Přípojky		Mezilehlý a rohový	Koncový	
700	2500 x 630	2	1000**	2	3	2	4	2	Žádné doplňky
1100	2500 x 1030	2	1500	3	4	2	4	2	
1300	2500 x 1230	2	1700	3	5	3	4	2	
1600	2500 x 1530	3	2000 (2400*)	4	5	3	6	3	
1800	2500 x 1730	3	2200 (2600*)	4	6	4	6	3	
2000	2500 x 1930	3	2400	6	5	4	8	4	
2100	2500 x 2030	4	2600	5	6	4	8	4	
2500	2500 x 2430	4	3200	6	8	5	8	4	

* jenom pro sloupek EL

** pro Quixolid® 1100 mm



BETAFENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ

Panely