



Kontrola přístupu

Křídlové brány Fortinet® perfektně harmonizují s různými ploty v rolích: Pantanet®, Fortinet®, Plasitor®.

Křídlové brány Fortinet®

VÝHODY

Velmi pevná konstrukce

Všechny součásti křídlových bran Fortinet® mají velmi pevnou konstrukci: rám, výplň brány, sloupky, panty a zámkový systém.

Dobrý design

Všechny brány jsou pečlivě povrchově upraveny: spoje jsou plně provařeny a zbroušeny, brány jsou doplněny elegantní síťovou výplní Fortinet®. Brány Fortinet® jsou integrovány s nejlepším designem.

Kvalitní potah

Brány Fortinet® mají nejlepší protikorozi potah, který je v současnosti na trhu. Brány jsou nejprve opatřeny ochranným povlakem. Na něj se nanese polyesterový povlak, který splňuje nejvyšší normy týkající se lesku, tvrdosti a přilnavosti.

Rychlá instalace

Brány Fortinet® jsou navrženy pro rychlou instalaci s minimálním množstvím příslušenství.

Aplikace

Křídlové brány Fortinet® jsou ideálním řešením pro oplocení, kde je důležitá pevnost a design: zahrada a dvůr, parky, tenisové kurty.



Rám

Rám brány je vyroben ze čtvercové ocelové trubky s profilem 40 x 40 mm. S deskou typu Betafence.

Rám s pletivovou výplní

Pletivo Fortinet® s velikostí ok 50 x 50 mm je navařeno do rámu brány. Horizontální dráty mají záhyb na každém oku.

Sloupky

Jsou přizpůsobené různým výškám oplocení a jsou doplněny plastovou krytkou.



Technika povrchové úpravy

Nejprve jsou brány chráněny zinkovým povlakem. Na něj se nanese polyesterový povlak, který splňuje nejvyšší normy týkající se lesku, tvrdosti a přilnavosti.

Barvy (str. 103)

Brány Fortinet® jsou k dostání v zelené barvě ● RAL 6005.

Příslušenství

Brány Fortinet® mají cylindrický zámek zabudovaný do rámu.



Brány jsou vybaveny nastavitelnými panty pro perfektní nastavení.



Dvojitě brány jsou vybaveny čepem do země a podstavou



Zajištění brány je k dostání zvlášť.



Pro brány dodáváme kotevní desku, která umožňuje instalaci sloupků pr. 60 mm na betonovou desku nebo dlažbu.

Pouzdro zámku, vodičko čepu a klika jsou vyrobeny z plastu.

Čelní deska a čepy jsou nerezavějící.

Pro dvojitě brány 3000 x 1750/1950 mm a 4000 x 1750/1950 mm se předpokládá použití profesionálního zámku a zemního kolíku.

Přední deska a kolíky jsou korozi odolné.

SORTIMENT FORTINET® JEDNOKŘÍDLÁ VRATA

Šířka [mm]	Výška [mm]	Šířka jednoho křídla [mm]	Vzdálenost mezi sloupky [mm]	Prostor potřebný pro instalaci [mm]	Ø sloupků oplocení [mm]
1000	750	850	940	1060	60*
1000	950	850	940	1060	60*
1000	1150	850	940	1060	60*
1000	1450	850	924	1076	76
1000	1750	850	924	1076	76
1000	1950	850	924	1076	76
1250	950	1100	1190	1310	60*
1250	1150	1100	1190	1310	60*
1250	1450	1100	1174	1326	76
1250	1750	1100	1174	1326	76
1250	1950	1100	1174	1326	76

* instalaci do podstavce lze provést

SORTIMENT FORTINET® DVOUKŘÍDLÁ VRATA

Šířka [mm]	Výška [mm]	Šířka jednoho křídla [mm]	Vzdálenost mezi sloupky [mm]	Prostor potřebný pro instalaci [mm]	Ø sloupků oplocení [mm]
3000	950	1394	2924	3076	76
3000	1150	1394	2924	3076	76
3000	1450	1394	2924	3076	76
3000	1750	1394	2924	3076	76
3000	1950	1394	2920	3080	• 80 x 80
4000	950	1894	3924	4076	76
4000	1150	1894	3924	4076	76
4000	1450	1894	3924	4076	76
4000	1750	1894	3924	4076	76
4000	1950	1894	3920	4080	• 80 x 80

Brány s šířkou 1,50 – 2,00 – 2,50 – 2,75 – 3,25 – 3,50 jsou montovány ze standardních komponentů.



BETA FENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2011

CZ

Kontrola přístupu